



# G TRANSPORTER

- G2000** 2000 kg
- G2700** 2700 kg
- G3000** 3000 kg
- G3500** 3500 kg



- Standaard afmeting; ca. 405x201 cm.
- Hydraulisch kantelbaar; dubbelwerkend systeem
- Laadvloerhoogte; ca. 61 cm. (type G in 2,7t.)
- Totale breedte; 206 cm.
- Hoogte reling; 8,5 cm.
- Rubbergeveerd, terugrijautomaat
- Gegalvaniseerd
- Opklapbaar steunwiel
- Lier met lierkabel gemonteerd
- Lier met liersteun, meervoudig verstelbaar
- Banden 155/70 R 12
- Bindbeugels in zijranden geïntegreerd (foto 1+2)
- 2 oprijbalken ca. 75 cm. lang scharnierend aan achterzijde

- Dimension standard; 405x201 cm.
- Hydraulique basculante; système en deux sens
- Hauteur du plancher; env. 61 cm. (type G en 2,7t.)
- Largeur totale; 206 cm.
- Hauteur de la rambarde; 8,5 cm.
- Essieux à barre de torsion à base de caoutchouc
- Galvanisé
- Roue jockey, escamotable
- Treuil avec câble monté
- Treuil avec treuil-support, réglable
- Pneus 155/70 R 12
- Anneaux d'arrimage intégrés (photo 1+2)
- 2 Rampes de 75 cm. longues pivotées sur l'arrière-côté

#### Leveringsmogelijkheden:

- Lengte; ca. 450, 500, 550 of 600 cm.
- Breedte; tot ca. 240 cm.
- Doorlopende achterklep ca. 75 cm. hoog
- Aluminium borden 30 cm. hoog
- Met huif of een gesloten opbouw gemonteerd

#### Possibilités de livraison:

- Longueur; env. 450, 500, 550 ou 600 cm.
- Largeur; jusqu'à G59 env. 240 cm.
- Rampe sur toute la largeur env. 75 cm. de hauteur
- Ridelles en aluminium 30 cm. de hauteur
- sType G avec bâche montée ou comme fourgon



# G AUTO

- G2000** 2000 kg
- G2700** 2700 kg
- G3000** 3000 kg
- G3500** 3500 kg



- Standaard afmeting; ca. 405x201 cm.
- Hydraulisch kantelbaar; dubbelwerkend systeem
- Oprijbanen; ca. 400 x 50 cm.
- Laadvloerhoogte; ca. 64 cm. (type G in 2,7t.)
- Totale breedte; ca. 206 cm.
- Rubbergeveerd, terugrijautomaat
- Gegalvaniseerd
- Opklapbaar steunwiel
- Lier met lierkabel gemonteerd
- Lier met liersteun, meervoudig verstelbaar
- Banden 155/70 R 12
- 2 Uitschuifbare oprijbalken ca. 135 cm. lang
- Bindbeugels in zijranden geïntegreerd
- Bindreling aan voorzijde

#### Leveringsmogelijkheden:

- Breedte; tot ca. 240 cm.
- Andere afmetingen op aanvraag
- Wielaanslag, verstelbaar
- Tussenvloer, multiplex
- Vloer; volledig uit "oprijbaan"-profielen met anti slip perforatie (foto 1)

- Dimension standard; 405x201 cm.
- Hydraulique basculante; système en deux sens
- Rampes de châssis; env. 400 x 50 cm.
- Hauteur du plancher; env. 64 cm. (type G en 2,7t.)
- Largeur totale; env. 206 cm.
- Essieux à barre de torsion à base de caoutchouc
- Galvanisé
- Roue jockey, escamotable
- Treuil avec câble monté
- Treuil avec treuil-support, réglable
- Pneus 155/70 R 12
- 2 Rampes à charger intégrées, env. 135 cm. de longueur
- Bords latéraux avec des anneaux d'arrimage intégrés
- Rambarde sur le devant

#### Possibilités de livraison:

- Largeur; jusqu'à env. 240 cm.
- Autres dimensions sur demande
- Blocage de roues, réglable
- Plancher en multiplex entre les rampes
- Plancher; en "rampe de châssis"-profilés avec perforation antidérapante sur toute la surface (photo 1)



## Oprijwagens; hydraulisch kantelbaar

## Remorques porte véhicules et machines; hydraulique basculante



# HAPERT

## AANHANGWAGENS

# HAPERT

## AANHANGWAGENS

**HAPERT**  
www.hapert.com