

KOEL-WAGENS, ENKEL- EN DUBBEL-AS, VOORJAAR 2008

KÜHL-ANHÄNGER, EIN- UND TANDEM-ACHSER, MÄRZ 2008

REMORQUES FRIGORIFIQUES, SIMPLE- ET DOUBLE ESSIEU, MARS 2008

REFRIGERATED TRAILERS, SINGLE- AND DOUBLE AXLE, MARCH 2008



HAPERT

WWW.HAPERT.COM





KOEL-AANHANGWAGENS prijslijst 2008

TYPE R (ENKEL-AS) EN TYPE K (TANDEM-AS); WIELEN NAAST DE BAK

AFMETING 150 CM. HOOG		lengte x breedte:	
Buitenmaten:	250x130	300x130	300x150
R 1350, ENKEL-AS, geremd 1350 kg. bruto laadvermogen	€ 8.495,00		
K 2000, TANDEM-AS, geremd 2000 kg. bruto laadvermogen	€ 8.995,00	€ 9.195,00	
MEERPRIJZEN , ALGEMEEN:			
Tandem-asser in 2700 kg. geremd (type K) ipv 2000 kg. uitvoering	€ 200,00	€ 200,00	
Met zijdeur 150 cm. hoog	€ 1.115,00	€ 1.115,00	
MINDERPRIJS, ALGEMEEN:			
zonder koelmachine	-€ 2.295,00	-€ 2.295,00	

AFMETING 180 CM. HOOG		lengte x breedte:	
Buitenmaten:	250x130	300x130	300x150
R 1350, ENKEL-AS, geremd 1350 kg. bruto laadvermogen	€ 8.795,00		
K 2000, TANDEM-AS, geremd 2000 kg. bruto laadvermogen	€ 9.295,00	€ 9.495,00	
MEERPRIJZEN , ALGEMEEN:			
Tandem-asser in 2700 kg. geremd (type K) ipv 2000 kg. uitvoering	€ 200,00	€ 200,00	
Met zijdeur 180 cm. hoog	€ 1.230,00	€ 1.230,00	
MINDERPRIJS, ALGEMEEN:			
zonder koelmachine	-€ 2.295,00	-€ 2.295,00	

Technische informatie betreffende aanhangwagens:

- Binnenwerks L.x B. ca. 2440 x 1220 mm. (buitenmaat ca. 2550 x 1300 mm.)
- Binnenwerks L.x B. ca. 2940 x 1220 mm. (buitenmaat ca. 3050 x 1300 mm.)
- Binnenwerks L.x B. ca. 2940 x 1420 mm. (buitenmaat ca. 3050 x 1500 mm.)

- Kompleet gelast en gegalvaniseerd (zelf dragend) onderstel
- Gesloten opbouw ca. 150 cm. of 180 cm. binnenhoogte
- Met wanden 55 mm. dik geïsoleerd;
wanden uit één stuk, vloer en dak eveneens geïsoleerd
(wanden zijn van polyester isolatie panelen welke aan de
buitenzijde voorzien zijn van een gel-coat-laag)
- Met 2 achterdeuren voorzien van RVS - scharnieren / RVS sluitingen
(1x op elke deur) en een RVS- achterkader.
- Speciale gietvloer gegoten op de vloer
- Aluminium stootranden op de onderste ca. 20 cm. aan
de binnenzijde van de zijwanden en voorwand
- Standaard voorzien van tegen de voorzijde (inkl. voorwand versterking)
gemonteerde koelmachine

Alle prijzen zijn excl. BTW.
Alle prijzen zijn excl. keuringskosten.
Constructie- en prijs wijzigingen voorbehouden

Technische informatie betreffende koel-unit:

- Koelvermogen 1803 watt : bij 5° C celtemperatuur en 35° C omgevingstemperatuur
- Koelvermogen 1456 watt : bij 0° C celtemperatuur en 35° C omgevingstemperatuur

- CFK-vrij koudemiddel R407c
- Instelbereik van +10° C tot -5° C.
- Werkbare omgevingstemperatuur van -5° C tot +40° C.
- Netspanning: 230V / 1 - / 50Hz
- Nominaal opgenomen vermogen 700 Watt
- Airflow Condensor 700 m3/h
- Airflow verdamper 600 m3/h
- Luchtwerp verdamper 4 meter

Optimale duurzaamheid wordt verkregen door:

- Roterende compressor
- Karterverwarming
- Weersbestendige en gestroomlijnde ABS kunststof
omkasting
- Moderne elektronische regelaar
- Condenswater afvoersysteem
- Handige CEE-form stekker aansluiting voor
netspanning