

**OPRIJWAGENS;  
NIET KANTELBAAR**

**REMORQUES PORTE  
VÉHICULES ET MACHINES;  
NON BASCULANTE**

**HAPERT**  
AANHANGWAGENS



**HAPERT**  
[www.hapert.com](http://www.hapert.com)

# AL

## TRANSPORTER

**AL2000** 2000 kg

**AL2700** 2700 kg

**AL3000** 3000 kg

**AL3500** 3500 kg



### Type AL "TRANSPORTER" standaard uitgevoerd met:

- Standaard afmeting 405x201 cm.
- Laadvloerhoogte ca. 64 cm.
- Totale breedte; ca. 205 cm.
- Hoogte reling; ca. 8,5 cm.
- Rubbergeveerd, terugrijautomaat
- Gegalvaniseerd chassis
- Vloer; multiplex met anti-slijlaag
- Opklapbaar steunwiel
- Lier met lierkabel gemonteerd
- Lier met liersteun, meervoudig verstelbaar
- Banden 195/50 R 13
- Geschroefde V-dissel ca. 150 cm. lang
- Aan achterzijde U-profiel aangelast
- 2 oprijbalken ca. 250 cm. lang gemonteerd onder de wagen
- Bindbeugels in zijranden geïntegreerd

### Leveringsmogelijkheden:

- Andere afmetingen
- Achterzijde afgeschuind
- Wielaanslag; verstelbaar
- Met aluminium borden
- Met huid gemonteerd

### Type AL "TRANSPORTER" standard avec:

- Dimension standard 405x201 cm.
- Hauteur du plancher; env. 64 cm.
- Largeur totale env. 205 cm.
- Hauteur de la rambarde env. 8,5 cm.
- Essieux à barre de torsion à base de caoutchouc
- Châssis galvanisé
- Plancher; multiplex antidérapant
- Roue jockey, escamotable
- Treuil avec câble monté
- Treuil avec treuil-support, réglable
- Pneus 195/50 R 13
- Timon boulonné env. 150 cm. de longueur
- Profile de U soudé à l'arrière-côté
- 2 Rampes de 250 cm. longues montées au dessous du plancher
- Anneaux d'arrimage intégrés dans les côtés

### Possibilités de livraison:

- Autres dimensions
- Arrière-côté incliné
- Blocage de roues; réglable
- Avec ridelles en aluminium
- Avec bâche haute montée





- AL2000** 2000 kg
- AL2700** 2700 kg
- AL3000** 3000 kg
- AL3500** 3500 kg



Type AL "AUTO" standaard uitgevoerd met:

- Standaard afmeting 405x201 cm.
- Laadvloerhoogte ca. 64 cm.
- Totale breedte ca. 205 cm.
- Hoogte reling ca. 8,5 cm.
- Rubbergeveerd, terugrijautomaat
- Gegalvaniseerd chassis
- 2 Chassis-oprijbanen ca. 400x50 cm.
- Opklapbaar steunwiel
- Lier met lierkabel gemonteerd
- Lier met liersteun, meervoudig verstelbaar
- Banden 195/50 R 13
- Geschroefde V-dissel ca. 150 cm. lang
- Aan achterzijde U-profiel aangelast
- 2 Orijbalken ca. 250 cm. lang gemonteerd onder de wagen
- Bindbeugels in zijranden geïntegreerd

Type AL "AUTO" standard avec:

- Dimension standard 405x201 cm.
- Hauteur du plancher env. 64 cm.
- Largeur totale env. 205 cm.
- Hauteur de la rambarde env. 8,5 cm.
- Essieux à barre de torsion à base de caoutchouc
- Châssis galvanisé
- 2 Rampes de châssis env. 400x50 cm.
- Roue jockey, escamotable
- Treuil avec câble monté
- Treuil avec treuil-support, réglable
- Pneus 195/50 R 13
- Timon boulonné; env. 150 cm. de longueur
- Profilé de U soudé à l'arrière-côté
- 2 Rampes de 250 cm. longues montées au dessous du plancher
- Anneaux d'arrimage intégrés dans les côtés



Leveringsmogelijkheden:

- Andere afmetingen
- Achterzijde afgeschuind
- Wielaanslag, verstelbaar
- Multiplex vloerplaat tussen de rijbanen (foto 1)
- Lier, liersteun en reling afneembaar (foto 2)
- Steunwiel schuin wegklapbaar (foto 2)
- 2 Orijbalken scharnierend aan voorzijde (foto 2)

Possibilités de livraison:

- Autres dimensions
- Arrière-côté incliné
- Blocage de roues réglables
- Avec plancher en multiplex entre les rampes (photo 1)
- Treuil, support et rambarde amovible (photo 2)
- Roue jockey poser oblique (photo 2)
- 2 Rampes pivotées sur le devant (photo 2)



1



2



# HV

SERIE

**HV2000** 2000 kg

**HV2700** 2700 kg

**HV3000** 3000 kg

**HV3500** 3500 kg



- Leverbaar in de standaard afmetingen; 250x130 cm., 300x130 cm., 300x150 cm. en 380x190 cm.
- Leverbaar in 2000 kg., 2700 kg., 3000 kg. en 3500 kg. bruto laadvermogen
- Laadvloerhoogte ca. 44 cm.
- Banden 155/70 R 12
- Kompleet gegalvaniseerd
- Hoogte zijkant ca. 16,5 cm.
- Stalen oprijklep ca. 150 cm. lang, scharnierend aan achterzijde met gasdrukveer gemonteerd
- 2 Uitzetsteunen aan klep
- Aluminium tranenplaat op multiplex vloer
- 4 Bindringen gemonteerd op de vloer
- Geschroefde V-dissel; ca. 130 cm. lang
- Opklapbaar steunwiel gemonteerd
- Voorzijde dicht gemaakt
- Breedtelichten afgeschermd
- Graafbaksteun gemonteerd

#### Leveringsmogelijkheden;

- Andere afmetingen op aanvraag
- Afneembaar voorrek (optie)
- Bindreling op de zijkant (optie)
- Lier met steun (optie)
- Aluminium zijborden (optie)
- Leverbaar als 3 assen

- Livrable en dimensions standards; 250x130 cm., 300x130 cm., 300x150 cm. et 380x190 cm.
- Livrable en 2000 kg., 2700 kg., 3000 kg. et 3500 kg. Poids Totale en Charge
- Hauteur du plancher env. 44 cm.
- Pneus 155/70 R 12
- Complètement galvanisé
- Hauteur des côtés env. 16,5 cm.
- Rampe en fer, sur toute la largeur, pivoté sur l'arrière-côté env. 150 cm. de hauteur avec vérin à gaz de pression
- 2 Bequilles sur l'arrière-côté
- Plancher en multiplex couvri d'aluminium
- 4 Anneaux de serrage
- Timon boulonné; env. 130 cm. de longueur
- Roue jockey escamotable
- Protection de feux de gabarit
- Berceau pour bac d'exclavatrice

#### Possibilités de livraison;

- Autres dimensions sur demande
- Porte échelle amovible (option)
- Rambarde sur les côtés (option)
- Treuil avec support (option)
- Ridelles en aluminium (option)
- Livrable avec 3 essieux



# K MULTI



- K2000** 2000 kg
- K2700** 2700 kg
- K3000** 3000 kg
- K3500** 3500 kg



#### Type K "MULTI" standaard voorzien van:

- Standaard afmeting 300 x 150 cm.
- Laadvloerhoogte ca. 52 cm.
- Multiplex vloerplaat met anti-sliplaag en voorzien van aluminium tranenplaat
- Wanden; multiplex met onderhoudsvrije kunststoflaag of van dubbelwandig, geanodiseerd aluminium
- Wanden; ca. 45 cm. hoog (incl. reling)
- 2 Stalen oprijbalken ca. 200 cm. lang, afneembaar
- Oprijbalken scharnierend aan achterzijde
- Extra langsliggers in chassis gelast
- 2 Uitzetsteunen; verstelbaar en draaibaar
- Uitneembaar achterbord over volle breedte
- Beschermbeugels boven en achter de spatborden

#### Leveringsmogelijkheden:

- Graafbaksteun (optie)
- Afneembaar voorrek (optie)
- Leverbaar in lengte tot 650 cm. en breedte tot 180 cm.
- Zijkanten lager dan 45 cm. (optie)
- Zonder bindreling (optie)
- Zonder voorrek (optie)

#### Modèle K "MULTI" standard avec:

- Dimensions standard 300 x 150 cm.
- Hauteur du plancher env. 52 cm.
- Plancher en multiplex antidérapant et couvri avec tôle d'aluminium
- Les côtés; en panneaux multiplex ou en aluminium anodisés
- Côtés; env. 45 cm. hautes (incl. rambarde)
- 2 Rampes en fer, démontable, env. 200 cm. longues, pivotées sur l'arrière-côté
- Longerons extra en châssis
- 2 Supports; réglable et tournant
- Hayon arrière amovible
- Tubes de protection sur et derrière les garde-boues

#### Possibilités de livraison:

- Berceau pour bac d'exclavatrice (option)
- Porte échelle amovible (option)
- Livrable jusqu'à 650 cm. de longueur et jusqu'à 180 cm. de largeur
- Les côtés plus bas que 45 cm. (option)
- Sans rambarde sur les côtés (option)
- Sans porte échelle sur le devant (option)



# K TRANSPORTER

**K2000** 2000 kg

**K2700** 2700 kg

**K3000** 3000 kg

**K3500** 3500 kg



Type K "TRANSPORTER" standaard voorzien van:

- Standaard afmetingen; 405x184 cm. en 405x204 cm.
- Laadvloerhoogte ca. 52 cm.
- Totale breedte 225 cm. ( uitv. 405x184 cm.)
- Hoogte zijreling ca. 21 cm.
- Bindreling voorzijde ca. 9 cm.
- Rubbergeveerd, terugrijautomaat
- Gegalvaniseerd
- Vloer; multiplex met anti-sliplaag
- Spatbordsteunen gemonteerd
- Zwaar steunwiel
- Lier met lierkabel gemonteerd
- Lier met liersteun, meervoudig verstelbaar
- Geschroefde V-dissel ca. 150 cm. lang
- Aan achterzijde U-profiel aangelast
- 2 Oprolijbalken ca. 200 cm. lang gemonteerd onder de wagen
- Andere afmetingen op aanvraag

Type K "AUTO":

- 2 Rijbanen ca. 50 cm. breed ipv multiplex vloer
- Wielaanslag, verstelbaar (optie)
- Met multiplex vloerplaat tussen de rijbanen (optie)

Type K "TRANSPORTER" standard avec:

- Dimensions standards; 405x184 cm. et 405x204 cm.
- Hauteur du plancher env. 52 cm.
- Largeur totale 225 cm. (remorque 405x184 cm.)
- Hauteur du côté env. 21 cm.
- Hauteur de la rambarde sur le devant; env. 9 cm.
- Essieux à barre de torsion à base de caoutchouc
- Galvanisée
- Plancher; multiplex antidérapant
- Supports de garde-boues montés
- Roue jockey escamotable
- Treuil avec câble monté
- Treuil avec treuil-support, réglable
- Timon en V boulonné, env. 150 cm. de longueur
- Profile de U soudé sur l'arrière-côté
- 2 Rampes à charger de 200 cm. longues montées au dessous du plancher
- Autres dimensions sur demande

Type K "AUTO":

- 2 Rampes avec largeur env. 50 cm. au lieu d'un plancher
- Blocage de roues, réglable (option)
- Avec plancher en multiplex entre les rampes (option)

# K AUTO



# R TRANSPORTER

**R** ongeremd  
sans freins

**R1000** geremd 1000 kg  
freinée 1000 kg

**R1350** geremd 1350 kg  
freinée 1350 kg

**R1500** geremd 1500 kg  
freinée 1500 kg



Type R "TRANSPORTER" standaard uitgevoerd met;

- Standaard afmetingen: lengte ca. 305 cm., breedte ca. 154 cm. of 184 cm.
- Laadvloerhoogte ca. 52 cm.
- Bindreling op de zijkant en aan voorzijde
- Hoogte zijreling ca. 21 cm.
- Chassis gegalvaniseerd
- Multiplex vloer met anti-sliplaag
- Geremde uitvoeringen: steunwiel gemonteerd en geschroefde V-dissel, ca. 150 cm. lang
- 2 Oprijbalken ca. 200 cm. lang, gemonteerd onder de wagen
- Uitvoeringen vanaf 305 cm. met afschermbeguels voor spatbord

Type R "TRANSPORTER" standard avec;

- Dimensions standards: Longueur env. 305 cm., largeur env. 154 cm. ou 184 cm.
- Hauteur du plancher env. 52 cm.
- Rambarde sur les côtés et sur le devant
- Rambarde env. 21 cm. de hauteur
- Galvanisée
- Plancher; multiplex antidérapante
- Version freinée; avec roue jockey et timon en V, boulonné env. 150 cm. de longueur
- 2 Rampes intégrées env. 200 cm. de longueur
- Versions plus que 305 cm. standard avec protection de garde-boues sur le devant

Type R "AUTO":

- 2 rijbanen ca. 50 cm. breed ipv. multiplex vloer

Type R "AUTO":

- 2 Rampes avec largeur env. 50 cm. au lieu du plancher

Opties:

- Lier met steun gemonteerd
- Wielaanslag, verstelbaar
- Multiplex vloerplaat tussen de rijbanen
- Huif gemonteerd
- Andere afmetingen op aanvraag

Possibilités de livraison:

- Treuil avec support monté
- Blocage de roues, réglable
- Avec plancher en multiplex entre les rampes
- Bâche haute montée
- Autres dimensions sur demande

# R AUTO



**HAPERT**  
AANHANGWAGENS

# R MOTOR



Type R "MOTOR" standaard uitgevoerd met;

- 2 Rijgoten gemonteerd op multiplex vloerplaat
- 1 Oprijbalk "motor"
- Uitzetsteunplaatjes aan achterzijde
- Spatbordsteunen ter bevestiging spatborden
- Bindreling op de zijkanten en aan voorzijde

Modèle R "MOTOR" standard avec;

- 2 Rampes en fer montées sur la plancher en multiplex
- 1 Rampe "motor"
- Supports pour monter des béquilles
- Supports de garde-boues
- Rambarde sur les côtés et sur le devant

# V TRANSPORTER



**V2000** 2000 kg

**V2700** 2700 kg

**V3500-2** 3500 kg (2-assig)  
3500 kg (2-essieux)

**V3500** 3500 kg (3-assig)  
3500 kg (3-essieux)

Type V "TRANSPORTER" standaard uitgevoerd met:

- Standaard afmetingen; 805 x 220 cm. en 905 x 220 cm.
- Rubbegeveerd, terugrijautomaat
- Gegalvaniseerd
- Verlaagde uitvoering met banden 195/50 R 13, laadvloerhoogte ca. 71 cm.
- Achterzijde afgeschuind
- 2 Stuks oprijbalken gemonteerd onder de vloer
- Zijreling en reling aan voorzijde
- Bindbeugels in zijranden geïntegreerd
- Lier en steun aan voorzijde gemonteerd
- Multiplex vloerplaat met anti-sliplaag
- Scharnierende dissel; ca 190 cm. lang
- Dissel-hooghouderveer gemonteerd

Type V "TRANSPORTER" standard avec:

- Dimensions standards; 805 x 220 cm. et 905 x 220 cm.
- Essieux à barre de torsion à base de caoutchouc
- Châssis galvanisé
- Hauteur du plancher surbaissée avec pneus 195/50 R 13
- Hauteur du plancher env. 71 cm.
- Arrière-côté incliné
- 2 Rampes intégrées
- Rambarde sur les côtés et sur le devant
- Anneaux d'arrimage intégrés
- Treuil et support montée
- Plancher en multiplex antidérapant
- Timon env. 190 cm. de longueur
- Support à ressort pour timon

Leveringsmogelijkheden:

- Lengte; 405 cm. t/m. 1000 cm.
- Breedte; 180 cm. t/m. 240 cm.
- Met aluminium borden gemonteerd
- Met huif gemonteerd
- Met schuifrails in het midden op de vloer met 2 kogels

Possibilités de livraison:

- Longueur; de 405 cm. jusqu'à 1000 cm.
- Largeur; de 180 cm. jusqu'à 240 cm.
- Avec ridelles en aluminium
- Avec bâche montée
- Avec rail à coulisse au milieu sur le plancher avec 2 billes

